

Drift og vedligehold

Drift- og vedligeholdelsesvejledning for DAMPA stål- og aluminiumlofter

Instruktion for eftersyn:

Der foreligger ingen leverandørkrav for regelmæssigt eftersyn.

Instruktion for vedligeholdelse:

Loftet kan støvsuges med et blødt børstemundstykke.

Til evt. afvaskning af loftet kan anbefales almindeligt vaskepulver eller flydende sæbe. Vaskepulveret blandes med vand i forholdet 1:70, og opløsningen påføres loftet med en natursvamp og aftørres med en blød bomuldsklud opvredet i rent vand.

Pletter, striber eller skjolder, der ikke kan fjernes på denne måde, behandles med flydende sæbe, der blandes i forholdet 1:10. Denne opløsning er normalt tilstrækkelig til at fjerne endog tilsmudsning forårsaget af røg. Blandingen påføres loftet med en blød natursvamp, der er vredet op i opløsningen.

Efter få øjeblikke fjernes sæbe og løst snavs med bløde bomuldsklude eller natursvampe, der hyppigt skylles og vrides i rent vand. Røgsværtning, der ikke kan fjernes ved almindelig rengøring, pensles med 40% eddikesyre, og behandlingen efterfølges af en afvaskning i rent vand tilsat 1% ammoniakvand.

Instruktion for de- og genmontage:

Bør normalt kun foretages af faguddannet personale.

For kassetter i skjult bæresystem demonteres første kassette ved at føre DAMPA's nedtagningssværktøj op i fugen tæt ved et hjørne og trække forsigtigt nedad.

For DAMPA 10/200/300 demonteres et panel i lofftfladen ved at skubbe det ud af klemmen, medens der trykkes modsat på det element, der trækkes imod.

For yderligere information, kontakt DAMPA kundeservice på tlf.: 6376 1300